

# Bohrmaschinen und Schrauber

## Für den richtigen Dreh

Bohren und Schrauben in seiner feinsten Form. Auch schallgedämmt. Geräte mit Pistolengriff und Stabgeräte – bis hin zu den leistungsstärksten Druckluftwerkzeugen für höchste Ansprüche.



## Drehschrauber

**Gerade Ausführung**  
Mit Stabgriff und Aufhängebügel, besonders geeignet für Fließbandarbeiten

**Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung**

**Sechskantaufnahme 1/4"**  
Problemloser Einsatz von handelsüblichen Werkzeugen.

**Schnellwechselfutter**  
Dadurch einfachster Werkzeugwechsel.

**Kontaktschaltung**

### Stufenlose Anpassung des Drehmoments

Einstellbar auf unterschiedliche Anwendungen durch außenliegenden Stellring mit Skala. Hohe Wiederholgenauigkeit des eingestellten Wertes von  $\pm 3\%$ .

### Gummierter Handgriff

Reduzierung von Vibrationen und Schutz vor kalten Händen.

**Abluftschalldämpfer**  
Garantiert extrem geräuscharmes Arbeiten.



# Bohrmaschinen

## Bohrmaschine



- Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung
- Mit Schnellspannbohrfutter 3/8"
- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Bohrleistung mm		Bohrfutter mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Gewicht kg	Art.-Nr.
			Stahl	Holz				
<b>BM 3/8" HW 525-L</b>	6	6,3	10	20	10	1800	1,1	D 322 642

## Bohrmaschine



- Rechtslauf
- Mit Schnellspannbohrfutter 1/2" und Zusatzhandgriff
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff
- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch
- Besonders langsam drehende, durchzugsstarke Ausführung. Deshalb auch für Werkzeuge mit größerem Durchmesser (z.B. Rührstäbe) geeignet

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Bohrleistung mm		Bohrfutter mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Gewicht kg	Art.-Nr.
			Stahl	Holz				
<b>BM-HW 753 L</b>	8	7	13	25	1,5-13	500	1,5	D 322 647

## Winkel-Bohrmaschine



- Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung
- Mit Schnellspannbohrfutter 3/8"
- Besonders geeignet für enge Stellen durch niedrige Bauhöhe
- Längere Standzeit des Geräts durch Lufteingang mit Schmutzsieb
- Kein Aufwirbeln von Bohrspänen durch Abluftführung nach hinten

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Bohrleistung mm		Bohrfutter mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Gewicht kg	Art.-Nr.
			Stahl	Holz				
<b>BM-W-HW 510 AH-L</b>	7	6,3	10	20	10	1800	1,1	D 322 643

## Schnellspannbohrfutter



Typ	Spannweite mm	passend für Bohrmaschine	Art.-Nr.
<b>SSBF 3/8 - 10,0</b>	10	D 322 642, D 322 643	B 322 230
<b>SSBF 1/2 - 13,0</b>	13	D 322 647	B 322 231