

Kleinteile & Zubehör

Gerade Verbinder



	GEWINDE	SCHLAUCH	SCHLAUCH-MASS	ART.NR.	LÄNGE
<i>Klemmverschraubung, PTF**</i>	10-32*	x 1/8"	1,8mm ID 3,2mm AD	TF1002	16,3
	10-32*	x 1/4"	4,3mm ID 6,4mm AD	TF1004	21,8
	1/8" NPT	x 1/8"	1,8mm ID 3,2mm AD	TF2002	24,9
	1/8" NPT	x 1/4"	4,3mm ID 6,4mm AD	TF2004	27,9
	1/8" NPT	x 3/8"	6,4mm ID 9,5mm AD	TF2006	31,5
	1/4" NPT	x 1/4"	4,3mm ID 6,4mm AD	TF4004	30,5
	1/4" NPT	x 3/8"	6,4mm ID 9,5mm AD	TF4006	34,0



	SCHLAUCH	ART.NR.	SCHLAUCH-MASS	ART.NR.
<i>Klemmverschraubungsmutter, PTF**</i>	5/32" AD	269700	4,0mm AD	269700
	1/4" AD	100800	8,0mm AD	339500
	3/8" AD	108900	10,0mm AD	358400

Stecker-Dichtungen

Ersatzteile

KUPPLUNGS-SERIEN

	BUNA-N	FLUOROCARBON	EPDM
MC, PMC	730800	730804	730803
LC, PLC, EFC, APC, Twin Tube™ großer O-Ring (1,78mm Querschnitt)	731100	731104	731103
SMC, Twin Tube™ kleiner O-Ring	730600	730604	730603
HFC/FFC	731600	731604	731603
3FL		1262600	
5FL		1262700	

Plattenmontage-Muttern

KUPPLUNGS-SERIEN MUTTERN	MESSING VERN.	ACETAL	EDELSTAHL 316	POLYPROPYLEN (PP)	POLYSULFON (PSF)
MC, PMC, PMC12	100900	664400	100901	—	—
LC, PLC, EFC, PLC12, APC	120700	520300	120701	—	—
HFC	—	—	—	621300 (PP)	694300 (PSF)

Staubkappen & -stecker

druckdicht

KUPPLUNGS-SERIEN	KUPPL.VERSCHL	STECKERKAPPE
MC, PMC nicht dichtend	PMC31	PMC32
LC, PLC nicht dichtend	PLC310	PLC320
APC, EFC nicht dichtend	—	PLC320
PMC druckdicht	PMC30	—
PLC druckdicht	PLC300	—
HFC/FFC nicht dichtend (nicht abgeb.)	HFC312 L (mit Lasche)	
	HFC312 (ohne Lasche)	

nicht-dichtend

JG® Push-To-Connect Zubehör

	ART.NR.		ART.NR.
In-Line	6,4mm Schlauch-AD	In-Line	6,4mm Schlauch-AD
<i>Verschluss-Clips, Rot</i>	1011900	<i>Abdeckungen, Farbkodierung</i>	6,4mm Schlauch-AD
	1012000		9,5mm Schlauch-AD
			1012101 bis 06
			1012201 bis 06



Erhältlich in den Farben: Bitte fügen Sie den entsprechenden Farbcode am Ende der Bestellnummer an: 01=Schwarz, 02=Rot, 03=Gelb, 04=Grau, 05=Blau, 06=Grün
Beispiel: 1012101 ist der Code für eine 1/4" Abdeckung in schwarz.

****HINWEIS:** Colder's Polytube Schlauchverbindungen ohne Klemmring (Typ PTF) gewährleisten zuverlässige Verbindungen bei vereinfachter Montage und verbesserter Wiederverwendbarkeit. PTF Fittings sind ausgelegt für halbstarre Schläuche, wie z.B. aus Polyethylen, Nylon, Polyurethan, etc.

*Bei den 10-32 PTF Fittings werden keine Dichtungen mitgeliefert. Um Leckage bei diesen Fittings zu vermeiden, empfehlen wir LOCTITE® 242 löslichen Gewindekleber oder 262 Permanent-Gewindekleber.

CPC Rufen Sie uns an unter **+49 6134 28780** oder besuchen Sie unsere Website www.colder.com

Copyright © Colder Products Company 2005. Alle Rechte vorbehalten. Colder Products Company, Colder Products und CPC sind eingetragene Warenzeichen beim US Patent & Trademark Office.