

Medic-Air-Kompressoren Schallgedämmte, ölfreie Kompressoren

Gemeinsame Merkmale:

- Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben
 - Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
 - Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, schont die Bauteile des
- Kompressors und reduziert das Geräusch
 - Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
 - 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
 - Mit Schalldämmhaube, äußerst geräuscharm

Typ	Druck bar	Ansaugleistung l/min	eff. Liefermenge l/min ²⁾	Antriebsleistung kW	Drehzahl min ⁻¹	Beh.-Vol. l	Abmessungen (BxTxH) mm	Gewicht kg	Geräusch dB(A) ¹⁾	Spannung V	Art.-Nr.
MA 150-25 W-Silent	8	150	100	1,1	1420	24	820x400x750	48	56	230	H 300 060
MA 300-50 W-Silent	8	300	200	1,8	1420	50	980x500x800	75	62	230	H 300 062
MA 600-90 D Silent	8	2x300	2x200	2x1,8	1420	90	1200x580x900	115	64	400	H 300 064

¹⁾ Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

²⁾ nach ISO 1217

Medic-Air-Kompressoren



MA 150-25 W-Silent



- Stationär
- 1 Zylinder
- Mit Wasserabscheider (mit Filtereinsatz) und Kondensat-Auffangbehälter

Medic-Air-Kompressoren



MA 300-50 W-Silent



- Stationär
- 2 Zylinder, V-Anordnung
- Mit Wasserabscheider (mit Filtereinsatz) und Kondensat-Auffangbehälter

Medic-Air-Kompressoren



MA 600-90 D Silent



- Stationär
- 2 x 2 Zylinder in V-Anordnung
- Drehstrom-Ausführung
- Mit Wasserabscheider (mit Filtereinsatz) und Kondensat-Auffangbehälter