

Meißelhämmer

Unterschiedliche Meißelhämmer für vielfältige Einsatzgebiete

Bau-Sanierung, Abschlagen von brüchigem Außenputz, Entfernen von Fliesen, Schlagen von Schlitzfenstern, um elektrische Leitungen »unter Putz« zu legen, Schneiden von Blech...



Kreuzschlitzhaltekappe – für schnellen Meißelwechsel

Das hochwertige Material sichert zudem extrem hohe Standzeiten

Sechskantaufnahme verhindert ein Verdrehen des Meißels

Geringes Gewicht, hohe Schlagkraft

Luftumlenkungsring verhindert Staubaufwirbelungen



Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch geformten Handgriff und geringes Gewicht

Die genannten Produktvorteile gelten nicht für alle Modelle der Baureihe!

Meißelhämmer

Meißelhammer



- Ideal für Arbeiten an Ziegeln, Gasbeton, Mauerwerk, aber auch für Metall- und Blechbearbeitung, wie Reparaturbleche am Auto einpassen, Kotflügel abtrennen, verrostete Schrauben abschlagen

- Lieferumfang: Spitzmeißel 185 mm, Flachmeißel 175 mm, Blechtrennmeißel 175 mm, Blechschneidmeißel 180 mm, Bolzenabschlagmeißel 175 mm, Kunststoffkoffer

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-Set-MHM	10	150-240	4 - 6	3000	65	1,5	D 322 254

Zubehör

Kreuzschlitz-Haltekappe HK-K-MHM/Kfz		B 323 029
Schnellspannfeder SSF-SM/Kfz	für Ersatzbedarf	B 322 249

Meißelhammer



- Lieferumfang: Blechtrennmeißel 125 mm, Blechschneidmeißel 130 mm, Lochmeißel 125 mm Flachmeißel gebogen 180 mm, Kunststoffkoffer

- Jetzt mit Kreuzschlitz-Haltekappe

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-Set-Kfz	10	220	4-6	4500	41	1,2	D 322 297

Zubehör

Kreuzschlitz-Haltekappe HK-K-MHM/Kfz		B 323 029
Schnellspannfeder SSF-SM/Kfz	für Ersatzbedarf	B 322 249

Meißelhammer



- Hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
- Ideal zum Gips abschlagen, Schlitz schlagen, für Stemmarbeiten auf Klinker und Beton etc.
- Mit Kreuzschlitz-Haltekappe

- Lieferumfang: Spitzmeißel 175 mm, Flachmeißel 190 mm, Breitmeißel, Systainer
- Speziell für Stukkateure, Maler, Elektriker

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-MMH 10 SYS	10	210	6,3	4100	45	1,4	D 323 004
Kreuzschlitz-Haltekappe HK-K-MMH 10							G 408 579

Meißel mit Sechskant 10 mm



passend für Meißelhämmer:
MHM-Set, Kfz, MMH 10, MLH-P 800

	Standard-Ausführung			aus hochlegiertem Werkzeugstahl		
	Typ	Maße ³⁾ mm	Art-Nr.	Typ	Maße ³⁾ mm	Art-Nr.
Spitzmeißel	ML10-S 200x12	200x12	B 322 255	ML10-S 180x12 HSS	180x12	B 322 372
Spitzmeißel	ML10-S 350x12	350x12	B 322 254	ML10-S 250x12 HSS	250x12	B 322 374
Flachmeißel	ML10-F 180x20	180x20	B 322 256			
Flachmeißel	ML10-F 250x20	250x20	B 322 253	ML10-F 250x12 HSS	250x12	B 322 370
Breitmeißel gerade	ML10-BG 180x50	180x50	B 322 258			
Breitmeißel gebogen ¹⁾	ML10-BK 180x50	180x50	B 322 260			
Blechschneidmeißel	ML10-BS 135x18	135x18	B 322 363			
Nutmeißel ²⁾	ML10-N 210x23	210x23	B 322 259			

Meißelhammer



- Leichter Meißelhammer mit enormer Schlagkraft
- Für Schlitz- und Stemmarbeiten auf Klinker und Beton etc.
- Hohe Verschleißfestigkeit auch bei Dauerbetrieb
- Lieferumfang: Spitzmeißel 190 mm, Flachmeißel 190 mm, Systainer

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-SMH 19 SYS	12	320	7	2400	60	3,2	D 323 003

Meißel für SMH 19 mit Sechskant 12 mm

aus hochlegiertem Werkzeugstahl



Typ	Maße ⁹⁾ mm	Art-Nr.
Spitzmeißel	ML12-S 190x20 HSS	B 323 004
Spitzmeißel	ML12-S 270x20 HSS	B 323 005
Flachmeißel	ML12-F 190x20 HSS	B 323 001
Flachmeißel	ML12-F 270x20 HSS	B 323 002
Breitmeißel	ML12-BG 255x50 HSS	B 323 010
Breitmeißel	ML12-BG 265x95 HSS	B 323 011
Kreuzschlitz-Haltekappe	HK-K-SMH 19	B 323 018

(erforderlich für Flach-, Hohl fugen- und Breitmeißel)

Meißelhammer



- Robuster Meißelhammer für Abbruch- und Stemmarbeiten.
- Hohe Verschleißfestigkeit auch bei Dauerbetrieb
- Druckluftanschluss 3/4" mit Anschluss-Schlauch
- Mit geschlossener Haltekappe

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-SMH 55/C17	15	550	7	2400	55	6,1	D 323 015

Meißel für SMH 55 mit Sechskant 15 mm



Typ	Maße ¹⁾ mm	Art-Nr.
Spitzmeißel	ML15-S 270x20	B 322 472
Flachmeißel	ML15-F 270x20	B 322 471
Breitmeißel	ML15-BG 270x95	B 322 473
Kreuzschlitz-Haltekappe (für Flach- und Breitmeißel)	HK-K-SMH 55	B 323 019

Meißelhammer



- Das ideale Werkzeug für Maler, Gipser und Stukkateure zum Abschlagen von Putz
- Der 880 m lange Stiel ermöglicht einen großen Arbeitsradius
- Problemloser Einsatz über längere Zeit durch geringes Gewicht
- Durch geringen Luftbedarf auch mit kleineren Kompressoren einsetzbar
- Hohe Sicherheit durch Auslösesperre des Abzugsbügels; kein unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerätes.
- Hohe Standzeit der Meißelaufnahme mit Metallkappe; geringe Vibrationen durch integrierten Dämpfer.
- Kälteisolation und rutschsicher durch gummierten Handgriff
- Serienmäßig mit gebogenem Breitmeißel

Typ	Aufnahme ○ mm	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Schlagzahl min ⁻¹	Hublänge mm	Gewicht kg	Art-Nr.
MLH-P 880	10	180	7	3700	45	2,6	D 323 017
ML10-BK215x100 Breitmeißel gebogen, 215 x 100 mm ³⁾							B 323 012

¹⁾ speziell für Außenputz und zum Fliesen abschlagen

²⁾ leicht gebogen für bessere Führung bei Schlitzarbeiten in Mauerwerk, Bims, Backstein, Gasbeton ...

³⁾ Gesamtlänge x Breite