

Schleifmaschinen

Stabschleifer, Winkelschleifer, Bandschleifer, Exzentrerschleifer

Für alle nur denkbaren Auf-
gaben in der Holz- und metall-
verarbeitenden Industrie, für
Maler- und Karosseriebetriebe,
Fensterbauer, Schreinereien,
Zimmereien...



Kompakte Bauform

Ermüdungsfreies
Arbeiten auch an
schwer zugänglichen
Stellen durch geringes
Gewicht und kompak-
te Bauform.

Auslösesicherung

Keine unnötigen
Gefährdungen durch
Sicherheitshebel
gegen unbeabsichtig-
tes Einschalten.

Spannzangen 3 und 6 mm

Serienmäßig mit zwei
Spannzangen für alle
handelsüblichen Ein-
satzwerkzeuge.

Softgriff

Reduzierung der Vib-
rationen und Schutz
vor kalten Händen
durch gummierten
Handgriff.

Optimaler Gesundheits- schutz

Keine Staubaufwirbe-
lung und extrem leise
durch Abluftschlauch.



**Die genannten Produkt-
vorteile gelten nicht für
alle Modelle der Baureihe!**

Stabschleifer



- Zum Entgraten, Schleifen, Fräsen ...
- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten

- Lieferumfang: Je 1 Spannange 6 und 3 mm, je 5 Schleifstifte mit 6 und 3 mm Schaft (Abb. ①), Kunststoffkoffer



Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.	
SBS-Set-Standard	250-340	6,3	22000	0,6	D 322 301	
② SFI-Standard Schleifstifte	Je 5 Stück mit 6 und 3 mm Schaft			B 322 525		
③ SLW-Set 9/12/18/25 Schleifwalzen	Pro Ø (9, 12, 18 und 25 mm) je 1 Walze (Schaft 6 mm) und 1 Schleifhülse.			B 322 500		
Typ	Durchmesser	Art-Nr.	Typ	Durchmesser	Art-Nr.	
④ SFH 9	Schleifhülsen (Packungsinhalt 10 Stück)	9 mm	B 322 531	SFH 18	18 mm	B 322 533
SFH 12		12 mm	B 322 532	SFH 25	25 mm	B 322 534

Stabschleifer



- Zum Entgraten, Schleifen, Fräsen ...
- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff

- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch
- Lieferumfang: Im Systainer, 3 und 6 mm Spannange

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
SBS-HW 1031 L-SYS	300	7	22000	0,6	D 322 661

Präzisions-Stabschleifer



- Zum Schleifen, Polieren und Fräsen im Werkzeug-, Modell- und Vorrichtungsbau
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff

- Stufenlose Anpassung der Drehzahl für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch
- Lieferumfang: Mini-Systainer, je 1 Spannange 2,3 mm und 3 mm

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
SBS-HW 700 SYS	170	6,3	70000	0,23	D 322 659

Winkel-Stabschleifer



- Zum Entgraten, Schleifen, Fräsen ...
- Auch für Schleifteller und -stifte bis 45 mm Ø
- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch

- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Serienmäßig mit 6 mm Spannange

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
SBS-W-HW 522 L	330	7	22000	0,45	D 322 6530

Schleifmaschinen

Winkelschleifer



- Speziell zum Schleifen kleinerer Flächen, für Instandhaltungs- und Verputzarbeiten
- Optimale Handhabung durch 102° geneigte Antriebsspindel
- Lieferumfang: 6- und 3-mm Spannzange, Schleifteller 50 mm Ø, 6 Schleifscheiben, 5 Schleifvliese, Systainer
- Für handelsübliche Schleifscheiben 50 mm Ø mit Schraubbefestigung
- Keine Staubaufwirbelung und extrem leise durch Abluftschlauch
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
WSL-Set-HW 105 L-SYS	350-450	6	18000	0,73	D 322 296

Typ	Körnung	Inhalt Stück	Art-Nr.
SFS-Set 50 / 6 Schleifscheifen-Set	fein, mittel, grob	6	B 322 706
SFV-Set 50 / 6 Schleifvliese-Set	sehr fein, fein, mittel, grob	5	B 322 707

Winkelschleifer



- Handliches und dennoch leistungsstarkes Modell
- Für handelsübliche Schleifscheiben bis 125 mm Ø
- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gewindespindel M 14 für handelsübliche Schleifteller
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Systainer

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
WSL-HW 125 L-SYS	380	6,3	11000	1,8	D 322 295

Bandschleifer



- Zum Entrosten, Entgraten und Schleifen
- Einsatzgebiete: Stahl- und Geländertechnik, Formenbau, Fahrzeugbau, Instandhaltung, Verputzereien usw.
- Um 360° schwenkbarer Schleifarm (Breite 10 mm) für schwer zugängliche Stellen
- Automatische Schleifband-Spannvorrichtung
- Lieferumfang: 5 Schleifbänder K 80, Systainer

Typ	Luftbedarf l/min.	Arbeitsdruck bar	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
BDS-HW 330 SYS	400	6,3	16000	0,75	D 322 314

Schleifpapier

10 x 330 mm
(Packungsinhalt 5 Stück)

Typ	Körnung	Art-Nr.	Typ	Körnung	Art-Nr.
SFB 330x10 K80/5	80	B 322 502	SFB 330x10 K180/5	180	B 322 504
SFB 330x10 K120/5	120	B 322 503			