

Schrauber

Drehschrauber



- Gerade Ausführung mit Stabgriff und Aufhängebügel - besonders geeignet für Fließbandarbeiten
- Einsetzbar mit handelsüblichen Werkzeugen durch Sechskantaufnahme 1/4" (6,35 mm)
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellwechselfutter
- Extrem geräuscharm durch Abluftschalldämpfer
- Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung
- Stufenlose Anpassung des Drehmoments an unterschiedliche Anwendungen durch außenliegenden Stellring mit Skala
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff
- Hohe Sicherheit durch Abschaltkupplung. Der Schrauber schaltet sich beim Erreichen des eingestellten Drehmoments selbständig ab.

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
DRS 1000	4,6	6	0,5-3,0	1000	0,5	D 322 677
DRS 1800	4,6	6	0,2-1,6	1800	0,5	D 322 676



Drehschrauber



- Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung
- Gerade Ausführung mit Stabgriff und Aufhängebügel, besonders geeignet für Fließbandarbeiten
- Sechskantaufnahme 1/4" (6,35 mm)
- Mit Schnellwechselfutter
- Einstellung des Drehmoments über außenliegenden Stellring
- Für Schrauben bis 6,5 mm durch hohes Drehmoment
- Extrem geräuscharm durch Abluftschlauch an der Geräterückseite

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
DRS-HW 800 L	5	7	3-8	1800	1,0	D 322 672



Drehschrauber



- Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung
- Pistolenform
- Sechskantaufnahme 1/4" (6,35 mm)
- Mit Schnellwechselfutter
- Reduzierung der Vibrationen und Schutz vor kalten Händen durch gummierten Handgriff
- Einstellung des Drehmoments über außenliegenden Stellring
- Für Schrauben bis max. 6 x 40 mm (in Fichtenholz)
- Extrem geräuscharm durch Abluftschlauch an der Geräterückseite

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
DRS-HW 810 L	6	7	1-12	1650	1,2	D 322 673



Drehschrauber



- Sehr leistungsstarkes Gerät mit Doppelschlagwerk
- Pistolenform
- Für Schrauben bis max. 6 x 100 mm (in Fichtenholz)
- Lieferumfang: Magnetischer Bithalter, 4 Bits, Mini-Systemer

Typ	Luftbedarf l/s	Arbeitsdruck bar	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Art-Nr.
DRS-HW 140 DB-SYS	7	6,3	100	11500	1,0	D 322 678

